

Jugendherberge Magdeburg

Leiterstraße 10
39104 Magdeburg

Tel: +49 391 5321010

magdeburg@jugendherberge.de
www.magdeburg.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. November 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Magdeburg –
Rezeption

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg –
Speiseraum

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg –
Tagungsraum

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg –
Cafeteria

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg – Eingang

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer

Parkplatz hinter dem Haus



Parkplatz hinter dem Haus

©Manuela Fischer



Parkplatz hinter dem Haus

©Manuela Fischer



Parkplatz hinter dem Haus

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 90 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Parkplätze für Menschen mit Behinderung werden nach Absprache reserviert und gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 90 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 90 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt durch eine Unterführung direkt in die Leiterstraße zum Eingang.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die beiden Eingangstüren (Windfang) sind baugleich.

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Lobby mit Sitzbereich

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption



Weg vom Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

5. OG: Zimmer 500

5. OG: Zimmer 500



5. OG: Zimmertür 500



5. OG: Zimmer 500



5. OG: Zimmer 500

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 155 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 220 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 98 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 220 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

5. OG: Gemeinsames Bad für Zimmer 500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 87 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 124 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 104

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 90 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 100 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der
Rezeption zum
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür



5. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür

©Manuela Fischer



5. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür im
EG

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

5. OG: Weg zwischen Flurtür und Zimmer



5. OG: Weg zwischen
Flurtür und Zimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum
Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

5. OG: Tür zum Zimmerflur



5. OG: Tür zum
Zimmerflur

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

5. OG: Tür vom Vorraum zum Schlafraum Zimmer 500/501



5. OG: Tür vom
Vorraum zum
Schlafraum Zimmer
500/501

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

5. OG: Zimmer 501

5. OG: Zimmer 501



Zimmer 500/501 5.
Etage



Zimmer 500 5. Etage



5. OG: Zimmer 501

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 120 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 98 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 220 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 220 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

Breite des Bettes: 80 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Doppelstockbett vorhanden.

Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

5. OG: Gemeinsames Bad für Zimmer 500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 87 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 124 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 104

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 90 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 100 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der
Rezeption zum
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür



5. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür

©Manuela Fischer



5. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür im
EG

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

5. OG: Weg zwischen Flurtür und Zimmer



5. OG: Weg zwischen
Flurtür und Zimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum
Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

5. OG: Tür zum Zimmerflur



5. OG: Tür zum
Zimmerflur

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

5. OG: Tür vom Vorraum zum Schlafraum Zimmer 500/501



5. OG: Tür vom
Vorraum zum
Schlafraum Zimmer
500/501

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. OG: Frühstücks- / Speiseraum



Aufzug

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppe mit
Treppenplattformlift
zum Speiseraum


©Manuela Fischer



1. OG: Frühstücks- /
Speiseraum

©Manuela Fischer

1. OG: Frühstücks- und Speiseraum



1. OG: Frühstücks-
und Speiseraum

©Manuela Fischer



1. OG: Frühstücks-
und Speiseraum

©Manuela Fischer



1. OG: Frühstücks-
und Speiseraum

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

1. OG: Stufen zum Speiseraum / Tagungsraum



1. OG: Stufen zum Speiseraum / Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Stufen zum Speiseraum / Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Stufen zum Speiseraum / Tagungsraum

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 90 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 100 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

1. OG: Treppenplattformlift zum Frühstücks- und Tagungsraum



Treppenplattformlift zum Frühstücksraum und tagungsraum 1. OG

©Manuela Fischer



Treppenplattformlift zum Frühstücksraum und tagungsraum 1. OG

©Manuela Fischer

Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 100 cm

BREITE der Plattform: 95 cm

TIEFE der Plattform: 95 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 200 cm

Tragkraft des Liftes: 200 kg

Flur/Weg/Gang innen

1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum



1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer



1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der
Rezeption zum
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

1. OG: Flurtür zum Frühstücksraum



1. OG: Flurtür zum
Frühstücksraum

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtür zum
Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum
Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. OG: Tagungsraum



Weg zum
Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Tagungsraum

©Manuela Fischer

1. OG: Tagungsraum



Bild von Seminarraum
1. OG



Tür zum Seminarraum
1. OG



1. OG: Tagungsraum

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 12 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

1. OG: Stufen zum Speiseraum / Tagungsraum



1. OG: Stufen zum
Speiseraum /
Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Stufen zum
Speiseraum /
Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Stufen zum
Speiseraum /
Tagungsraum

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 90 cm

TIEFE der Kabine innen: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 100 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 80 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.

1. OG: Treppenplattformlift zum Frühstücks- und Tagungsraum



Treppenplattformlift
zum Frühstücksraum
und tagungsraum 1.
OG

©Manuela Fischer



Treppenplattformlift
zum Frühstücksraum
und tagungsraum 1.
OG

©Manuela Fischer

Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 100 cm

BREITE der Plattform: 95 cm

TIEFE der Plattform: 95 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 200 cm

Tragkraft des Liftes: 200 kg

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Frühstücksraum zum Tagungsraum



Weg vom
Frühstücksraum zum
Tagungsraum

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum



1. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür
zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer



1. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür
zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der
Rezeption zum
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum
Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Alarm / Hilfsmittel

Alarm / Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug EG -5.0G

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),