

Kulturkirche St. Blasii in Quedlinburg

Blasiistr. 6
06484 Quedlinburg

Tel: (03946) 905667

heike.goernandt@quedlinburg.de
[https://www.quedlinburg-info.de/
de/sehenswert/kirchen/details/
blasiikirche.html](https://www.quedlinburg-info.de/de/sehenswert/kirchen/details/blasiikirche.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Juni 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Kulturkirche St. Blasii
in Quedlinburg

©Claudia Kepke



Kulturkirche St. Blasii
in Quedlinburg

©Claudia Kepke

Parken

Parkplatz

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Der nächste öffentliche Parkplatz befindet sich in ca. 250 m Entfernung in der Carl-Ritter-Straße (auch für eAutos).

ÖPNV

Bussteig

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Die nächste Haltestelle befindet sich ca. 400 entfernt in der Heilige-Geist-Straße.

Haupteingang



Haupteingang

©Claudia Kepke

Haupteingang



Haupteingang

©Claudia Kepke



Haupteingang

©Claudia Kepke



Haupteingang

©Claudia Kepke



Haupteingang

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 136 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Treppe Haupteingang



Treppe Haupteingang

©Claudia Kepke



Treppe Haupteingang

©Claudia Kepke


Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur vom Haupteingang zum Kircheninnenraum



Flur vom
Haupteingang zum
Kircheninnenraum


©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Nebeneingang



Nebeneingang

©Claudia Kepke

Stufenloser Nebeneingang



Stufenloser
Nebeneingang

©Claudia Kepke



Stufenloser
Nebeneingang

©Claudia Kepke



Stufenloser
Nebeneingang

©Claudia Kepke



Stufenloser
Nebeneingang

©Claudia Kepke

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang und WC



Weg vor dem
Haupteingang

©DSFT Berlin



Weg zum
Nebeneingang

©DSFT Berlin



Nebeneingang

©Claudia Kepke



WC am Nebeneingang

©Claudia Kepke

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Anmerkungen für den Gast: Vor dem Haupteingang gibt es einen 5 m langen Wegeabschnitt mit historischem Kopfsteinpflaster, der nicht leicht begeh- und befahrbar ist.

Rampe Nebeneingang




Rampe Nebeneingang

©Claudia Kepke



Rampe Nebeneingang

©Claudia Kepke



Rampe Nebeneingang

©Claudia Kepke

Maximale Längsneigung der Rampe: 8,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 72 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2 m

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Innenraum Kirche St. Blasii



Innenraum Kirche St. Blasii

©Claudia Kepke



Innenraum Kirche St. Blasii

©Claudia Kepke

Innenraum Kirche St. Blasii



Innenraum Kirche St. Blasii

©Claudia Kepke



Blick vom Altar zum Ausgang

©Claudia Kepke



Sitzmöglichkeit mit Beinfreiheit

©Claudia Kepke



Stufen zum Altarraum

©Claudia Kepke



Innenraum Kirche St. Blasii

©Claudia Kepke

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 138 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 154 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 161 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Es gibt keine Informationen zu den Exponaten.

Flur/Weg/Gang innen

Weg durch den Kirchenraum



Weg durch den Kirchenraum

©Claudia Kepke



Weg durch den Kirchenraum

©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 161 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Flur vom Haupteingang zum Kircheninnenraum



Flur vom Haupteingang zum Kircheninnenraum

©Claudia Kepke

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Claudia Kepke

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC

©Claudia Kepke



Öffentliches WC

©Claudia Kepke



Öffentliches WC

©Claudia Kepke



Öffentliches WC

©Claudia Kepke



Öffentliches WC

©Claudia Kepke

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 122 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 80 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 75 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 60 cm

Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang und WC



Weg vor dem
Haupteingang

©DSFT Berlin



Weg zum
Nebeneingang

©DSFT Berlin



Nebeneingang

©Claudia Kepke



WC am Nebeneingang

©Claudia Kepke

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Anmerkungen für den Gast: Vor dem Haupteingang gibt es einen 5 m langen Wegeabschnitt mit historischem Kopfsteinpflaster, der nicht leicht begeh- und befahrbar ist.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Claudia Kepke

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke



Alarm/Hilfsmittel

©Claudia Kepke

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Servicepersonal steht für Fragen und Hilfe zur Verfügung