Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

Touristinformation Genthin

Dattelner Straße 1
39307 Genthin

Tel: +49 3933 80 22 25

info@touristinfo-genthin.de
www.touristinfo-genthin.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Touristinformation Genthin

©Manuela Fischer

Touristinformation Genthin

©Manuela Fischer

Parken

Parkplatz auf dem Hof

Parkplatz auf dem Hof

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 8 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

ÖPNV

Busbahnhof

Busbahnhof

©Manuela Fischer

Busbahnhof

©Manuela Fischer

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 200 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg vom Busbahnhof zur Touristinformation

Weg vom
Busbahnhof zur
Touristinformation

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 200 m.

Haupteingang

Haupteingang

Haupteingang

©Manuela Fischer

Haupteingang

©Manuela Fischer

Haupteingang

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Treppe außen am Haupteingang

Treppe am Haupteingang

©Manuela Fischer

Treppe am Haupteingang

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Windfang innen am Haupteingang

Windfang innen am Haupteingang

©Manuela Fischer

Windfang innen am Haupteingang

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 240 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flurtür hinter dem Windfang am Haupteingang

Flurtür hinter dem Windfang am Haupteingang

©Manuela Fischer

Flurtür hinter dem Windfang am Haupteingang

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kundenraum

Kundenraum

Kundenraum

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 4,40 m

TIEFE des Raums: 4,60 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe vom Nebeneingang zum 1. OG

Treppe vom Nebeneingang zum 1. OG

©Manuela Fischer

Treppe vom Nebeneingang zum 1. OG

©Manuela Fischer

Treppe vom Nebeneingang zum 1. OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppenplattformlift

Treppenplattformlift

©Manuela Fischer

Treppenplattformlift

©Manuela Fischer

Treppenplattformlift

©Manuela Fischer

Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 140 cm

BREITE der Plattform: 80 cm

TIEFE der Plattform: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 250 cm

Tragkraft des Liftes: 225 kg

Anmerkungen für den Gast: Der Lift fährt nur bis ins 1. OG, auf die Ebene Touristinformation und Bibliothek. Der Lift wird ausschließlich vom Servicepersonal bedient. Eine Rufklingel befindet sich an der Nebeneingangstür.

Weg von der Flurtür am Windfang zur Touristinformation

Weg von der Flurtür am Windfang zur Touristinformation

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Schalter

Beratungscounter

Beratungscounter

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 72 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 28 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 41 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 77 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 86 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg von der Touristinformation zum WC

Weg von der Touristinformation zum WC

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: WLAN steht zur Verfügung.

Nebeneingang

Nebeneingang mit Rampe

Nebeneingang

©Manuela Fischer

Nebeneingang

©Manuela Fischer

Nebeneingang

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang (von dort Zugang zur Rampe)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Weg vom Parkplatz zur Außentreppe am Nebeneingang

Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Rampe vom Haupteingang zum Nebeneingang

Rampe vom Haupteingang zum Nebeneingang

©Manuela Fischer

Rampe vom Haupteingang zum Nebeneingang

©Manuela Fischer

Rampe vom Haupteingang zum Nebeneingang

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 2 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 9 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 180 cm